

		REX 4-070	REX 4-080	REX 4-090	REX 4-100	REX 4-110	REX 4-120
		F	F - GT	F - GT	F - GT	F - GT	F - GT
Motor							
Deutz TIER4 I		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
Največja moč ISO	KM/kW	71/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
Nazivna moč motorja	KM/kW	70/51,5	75/55	79/58	86/63	95/10	105/77
Nazivno število obratov	min ⁻¹	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Najvišji vrtilni moment/1400 obr./m.	Nm	272	300	378	400	410	420
Prostornina/ število cilindrov	cm ³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
Prostornina zalogovnika za gorivo F/GT	litrov	80	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Sklopka							
Neodvisna dvoploščna suha sklopka; std.	cm	28,5	28,5	30,4	30,4	30,4	30,4
Večploščna sklopka v pljni kopeli		o	o	o	o	o	o
De-clutch stikalo ; prestavljanje z gumbom		o	o	o	o	o	o
Menjalnik							
meh. inverter + speed four (12 + 12, 40 km/h)		•	•	•	•	•	•
meh. inverter + speed four + superreduktor (16 + 16)		o	o	o	o	o	o
EH inverter + speed four + superreduktor (32 + 32)		o	o	o	o	o	o
EH inverter + speed four + T-tronic (HML), 36 + 12		o	o	o	o	o	o
EH inverter + speed four + T-tronic (HML), superreduktor 48 + 16		o	o	o	o	o	o
dodatna parkirna zavora PARK-LOCK (samo s EH inverterjem)		o	o	o	o	o	o
Zadnja izhodna kardanska gred							
mehansko upravljanje z gumbom		•	•	•	•	•	•
hitrost 540/540 E obr./m.		•	•	•	•	•	•
hitrost 540/1000 obr./m.		o	o	o	o	o	o
hitrost 540/540E/1000/1000 E obr./m.		o	o	o	o	o	o
EH upravljanje (v kombinaciji z EH inverterjem)		o	o	o	o	o	o
sinhronizirane hitrosti na kardanski osovini		o	o	o	o	o	o
Prednja pogonska os za pogon na vsa štiri kolesa							
EH upravljanje		•	•	•	•	•	•
največji kot obračanja prednjih koles	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
Twin-lock EH blokada diferenciala		o	o	o	o	o	o
Vzmetena prednja osovina (samo s 3-delno hidr. črpalko)		o	o	o	o	o	o
Zavorni sistem							
Zavorne plošče zadaj v oljni kopeli		•	•	•	•	•	•
integralni zavorni sistem (IBS), zavorne plošče v oljni kopeli spredaj/zadaj		o	o	o	o	o	o
kpl. instalacija s priključkom za hidravlične zavore prikolice (EEC+ MR)		o	o	o	o	o	o
Zadnje hidravlično dvigalo							
mehansko upravljanje hidravličnega dvigala/delovna pozicija		•	•	•	•	•	•
ERH		o	o	o	o	o	o
dvižna sila (kg), merjeno na vpenjalnem mestu	kg	2700	2700	2700	2700	2700	2700
dodatni pomožni dvižni hidr. cilinder (samo GT)	kg	/	3400	3400	3400	3400	3400
pretok hidravlične črpalke (hidraviika+volan) - std.	(l/min)	50 + 28	50 + 28	50 + 28	50 + 28	50 + 28	50 + 28
3 - točkovno hitro vpenjanje II. kategorije		o	o	o	o	o	o
desni dvižni hidravlični cilinder za regulacijo naklona		o	o	o	o	o	o
desno pred kabino sredinski hidravlični distributorji (3) + Joystick		o	o	o	o	o	o
3-delna hidravlična črpalka (hidr. + distributorji + volan)	(l/min)	41 + 41 + 28	41 + 41 + 28	41 + 41 + 28	41 + 41 + 28	41 + 41 + 28	41 + 41 + 28
zadnji hitrospojni hidr. priključki (2/4)		• / o	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o
Kabina in vozniški sedež							
Komfortna kabina "TV"; horizontalni izpuh; ravna tla		•	•	•	•	•	•
ročna klima naprava; ventilacija, predpriprava za avto radio		•	•	•	•	•	•
komforten zračno vzmeten sedež;		o	o	o	o	o	o
vzmetena platforma, varnostni lok (brez kabine)		o	o	o	o	o	o
Dimenzija in teža							
celotna dolžina	mm	4370	4370	4370	4370	4370	4370
minimalna širina (gume zadaj 13.6R28)	mm	1342	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478
min. celotna višina (vrh strehe, odvisno kombinacije koles)	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
medosna razdalja	mm	2140	2140	2140	2140	2140	2140
minimalna razdalja od tal	mm	250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
teža brez uteži	kg	2800	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000
Dodatna oprema							
prednje uteži 6 x 36 kg		o	o	o	o	o	o

Vsi podatki in slike v tej brošuri so izključno informativne narave in si podjetje Agro Tractors S.p.A. pridržuje pravico do spremembe brez vnaprejšnje najave.

• = osnovna oprema

o = oprema po izbiri

/ = ni na voljo