

Motor	4-070 MR	4-080 MR	4-090 MR	4-095 MR	4-100 MR	4-110 MR
Tip motorja	D C4DT45	D C4DT50	D C4DT55	D C4DT62	D C4DT69	D C4DT74
Največja moč (ISO); KM/kW	69,5/51	76/56	88,4/65	90/66	99/73	107/78,5
Nominalna moč (ISO); KM/kW	68/50	75/55	78,9/58	85/62,5	94,5/69,5	101/74,4
Nominalno število vrtljajev (obr./min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Vrtljni moment (Nm)	244	360	398	358	397	420
Število vrtljajev pri najvišjem vrtilnem momentu (obr./min)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Premer/Višina bata (mm)	92/110	92/110	92/110	98/120	98/120	98/120
Prostornina (cm <sup>3</sup> )/število valjev	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	3600/4 TA	3600/4 TA	3600/4 TA
Prostornina zalogovnika goriva (l)	90	90	90	120	120	120
<b>Sklopka</b>						
Enploščna suha sklopka z neodvisnim vklopom ("/mm)	11 / (280)	11 / (280)	11 / (280)	12 / (304,8)	12 / (304,8)	12 / (304,8)
Mehanski vklop	•	•	•	•	•	•
Večploščna sklopka v oljni kopeli	○	○	○	○	○	○
Declutch Control: vklop sklopke z gumbom	○	○	○	○	○	○
<b>Menjalnik</b>						
Mehanski inverter smeri + Speed Four: 12 prestav naprej + 12 vzratnih prestav (40 km/h)	•	•	•	•	•	•
Mehanski inverter smeri + Speed Four + plazeče prestave: 16 prestav naprej + 16 vzratnih prestav (40 km/h)	○	○	○	○	○	○
Mehanski inverter smeri + Speed Four + Power Four: 24 prestav naprej + 24 vzratnih prestav (40 km/h)	○	○	○	○	○	○
Hidravlični inverter smeri + Speed Four: 12 prestav naprej + 12 vzratnih prestav (40 km/h)	○	○	○	○	○	○
Hidravlični inverter smeri + Speed Four + Power Four: 24 prestav naprej + 24 vzratnih prestav (40 km/h)	○	○	○	○	○	○

Hidravlični inverter smeri + Speed Four + Power Four + plazeče prestave: 32 prestav naprej + 32 vzratnih prestav (40 km/h)	○	○	○	○	○	○
Eco Forty (40 km/h pri zmanjšanem številu vrtljajev)	-	-	-	○	○	○
Park Lock	-	-	-	○	○	○
Shuttle Modulation Control: potenciometer za nastavitev reakcije EH inverterja smeri	○	○	○	○	○	○
Elektrohidravlična blokada diferenciala koles zadaj	●	●	●	●	●	●
<b>Izhodna kardanska gred</b>						
Mehanski vklop s servo-vklopom	●	●	●	●	●	●
Elektrohidravlični vklop (samo s hidravličnim inverterjem smeri)	○	○	○	○	○	○
2 hitrosti: 540/1000 obr./min	○	○	○	○	○	○
2 hitrosti: 540/540E obr./min	●	●	●	●	●	●
Sinhronizirane hitrosti kardanske gredi	○	○	○	○	○	○
<b>Prednja os 4 WD</b>						
EH vklop pogona na vsa štiri kolesa	●	●	●	●	●	●
Največji kot obračanja prednjih koles	55°	55°	55°	55°	55°	55°
Blokada diferenciala koles Limited Slip	●	●	●	-	-	-
EH vklop blokade diferenciala koles Twin-Lock	-	-	-	●	●	●
<b>Zavorni sistem</b>						
Disk zavore zadaj v oljni kopeli	●	●	●	●	●	●
Samodejni vklop pogona na vsa štiri kolesa pri zaviranju	●	●	●	-	-	-
Disk zavore v oljni kopeli spredaj/zadaj	○	○	○	●	●	●
<b>Zadnje hidravlično dvigalo</b>						
Mehansko uravnavanje	●	●	●	●	●	●
Elektronsko uravnavanje (EHR)	-	-	-	○	○	○
Standardna dvizna moč (kg)	2700	2700	2700	2700	2700	2700

Dvižna moč s pomožnimi dvižnimi cilindri	3400 (1cld)	3400 (1cld)	3400 (1cld)	3900 (2cld)	3900 (2cld)	3900 (2cld)
Prednje hidravlično dvigalo/Prednja izhodna kardanska gred (dvižna moč kg)	-	-	-	1750/○	1750/○	1750/○
<b>Hidravlična črpalka</b>						
Pretok črpalke std. (hidravlično dvigalo + volan) l/min	49 + 28	49 + 28	49 + 28	44 + 32	44 + 32	44 + 32
Pretok črpalke High Flow (hidravlično dvigalo + volan) l/min	-	-	-	57 + 32/○	57 + 32/○	57 + 32/○
Hidravlična gornja poteznica in desni dvižni cylinder	○	○	○	○	○	○
Krmilne naprave serijsko/po izbiri (par)	II/III	II/III	II/III	II/III	II/III	II/III
Medosne krmilne naprave z upravljanjem preko krmilne ročice (Joystick)	2	2	2	2	2	2
<b>Kabina in voznikov sedež</b>						
Kabina "Total View Slim"	●	●	●	●	●	●
Klimatska naprava	○	○	○	○	○	○
<b>Mere in teža</b>						
A – Medosna razdalja (mm)	2100	2100	2100	2230	2230	2230
B – Najmanjša širina (mm; gume 14.9R30)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
C–Dolžina s prednjimi utežmi (mm)	4182	4182	4182	4321	4321	4321
D – Višina (streha) - mm	2474-25307	2474-2497	2474-2497	2507-2582	2507-2582	2507-2582
E – Višina prehodnosti (mm)	350-400	350-400	350-400	375-450	375-450	375-450
Skupna teža brez prednjih uteži (kg) s kabino	3100	3100	3100	3500	3500	3500

**Razlaga znakov:** ● serijsko ○ po izbiri - ni razpoložljivo

Vsi podatki in slike v tej brošuri so izključno informativne narave in si podjetje Agro Tractors S.p.