

		5-100	5-110	5-120
<b>Motor</b>				
Tier 4 I		DEUTZ - AG	DEUTZ - AG	DEUTZ - AG
Največja moč (ISO)	KM/kW	99/73	107/79	113/83
Nazivno število obratov	min <sup>-1</sup>	2200	2200	2200
Najvišji vrtilni moment/1600 obr./m.	Nm	397	420	460
Prostornina motorja/ število cilindrov/turbo aftercooler	cm <sup>-3</sup>	3621/4 TA	3621/4 TA	3621/4 TA
DOC izpušni sistem		●	●	●
Prostornina zalogovnika za gorivo	litrov	120	120	120
<b>Sklopka</b>				
Neodvisna dvoploščna suha sklopka	cm	30,4/●	30,4/●	30,4/●
Večploščna sklopka v oljni kopeli /de-clutch gumb		○	○	○
<b>Menjalnik</b>				
Meh. inverter + speed four (12 + 12, 40 km/h)		●	●	●
Meh. inverter + speed four + HI-LO(24 + 24, 40 km/h)		○	○	○
Meh. inverter + speed four + HI-LO + superreduktor (32 + 32, 40 km/h)		○	○	○
EH inverter + speed four + HI-LO (24 + 24; 40 km/h)		○	○	○
EH inverter + T-Tronic + speed 4 + HI-LO (36 + 12; 40 km/h, ECO 40/1900)		○	○	○
Potencimeter za nastavitve agresivnosti speljevanja (samo pri EH inv.)		○	○	○
Dodatna parkirna zavora PARK-LOCK (samo z EH inverterjem)		○	○	○
<b>Zadnja izhodna kardanska gred</b>				
Večploščna sklopka v oljni kopeli, EH upravljanje		○	○	○
Hitrost 540 obr./m.		●	●	●
Hitrost 540/750 obr./m.		○	○	○
Hitrost 540/1000 obr./m.		○	○	○
Hitrost 540/540E/1000/1000E obr./m.		○	○	○
Sinhronizirane hitrosti na kardanski osovini		○	○	○
<b>Prednja pogonska os (4 WD)</b>				
EH upravljanje		○	○	○
največji kot obračanja prednjih koles		55°	55°	55°
EH blokada diferenciala zadaj		●	●	●
EH blokada diferenciala na vsa 4 kolesa (v kombinaciji z IBS)		○	○	○
<b>Zavorni sistem</b>				
v kombinaciji s samodejnim vklopom 4 WD		●	●	●
integralni zavorni sistem (IBS), hidravlični nadzor		○	○	○
kpl. instalacija s priključkom za hidravlične zavore prikolice + IBS		○	○	○
kompresor - instalacija za zračne zavore, 2 cevni ali 2 + 1 cevni sistem		○	○	○
<b>Zadnje hidravlično dvigalo</b>				
mehansko upravljanje hidravličnega dvigala		●	●	●
mehansko upravljanje hidravličnega dvigala, ELS (ErgonomicLiftSystem)		○	○	○
ERH; zunanja stikala za upravljanje		○	○	○
dvižna sila (kg), merjeno na vpenjalnem mestu + 2 pomožna dvižna cilindra	kg	4500	4500	4500
največji pogonski pritisk	bar	180	180	180
pretok hidravlične črpalke (hidravlika+volan)	(l/min)	62 + 32 (94)	62 + 32 (94)	62 + 32 (94)
3 - točkovno hitro vpenjanje II. kategorije		○	○	○
zadnji hitrospojni hidr. priključki (1/2/3)		●/○/○	●/○/○	●/○/○
2 para sredinsko vgrajenih hidravličnih spojk, Joystick komanda		○	○	○
<b>Kabina in vozniški sedež</b>				
Komfortna kabina "TV";bočni izpuh; nastavljiva ogledala		●	●	●
ročna klima naprava		○	○	○
zračno vzmeten sedež; sedež za sopotnika		○	○	○
<b>Dimenzija in teža</b>				
std. pnevmatike spredaj		11.2R24	11.2R24	11.2R24
std. pnevmatike zadaj		16.9R30	16.9R30	16.9R30
celotna višina (vrh strehe, std. gume)	mm	2610	2610	2610
celotna dolžina z utežmi	mm	4408	4408	4408
medosna razdalja	mm	2355	2355	2355
višina prehodnosti/ min. razdalja do tal	mm	425	425	425
minimalna širina (s std. kombinacijo gum)	mm	1945	1945	1945
minimalni radij obračanja brez uporabe zavor	mm	4100	4100	4100
teža brez uteži	kg	3800	3800	3800
Največja dovoljena skupna teža traktorja	kg	6500	6500	6500
<b>Dodatna oprema</b>				
prednje hidravlično dvigalo, dva para sredinskih spojk		○	○	○
prednje hidravlično dvigalo, kardan 1000 obr./m., 2 para sredinskih spojk		○	○	○
prednji nakladalec Landini M80C, hitra spojka, prednji blažilec		○	○	○
prednje uteži 10 x 36 kg		○	○	○

● = std. oprema

○ = opcija (po naročilu)

"Podjetje Argo Tractors S.p.A si pridržuje pravico do tehničnih sprememb in modifikacij traktorjev brez predhodnega obvestila".